

# アスファルト ディストリビュータ

NAD3000G・2000Gシリーズ

ギヤ式



NAD3000G

## ギヤ式アスファルトディストリビュータ 仕様書

型 式	NAD3000G	NAD2000G	仕 様
全 長	6,168 mm	5,140 mm	動力源: 車両F. P. T. O
全 幅	2,200 mm	1,900 mm	伝動装置: 油圧無段変速式
全 高	2,580 mm	2,460 mm	加熱装置: プロパン
乳剤タンク容量	3,000 L	2,000 L	スプレーバー: 循環式、油圧散布式
洗浄油容量	60 L	50 L	油圧上下式、可変スプレー式
最大散布量	250 L/min	240 L/min	洗浄方式: 洗浄油循環式
最大散布幅	3,310 mm	3,000 mm	散布装置: 運転席より遠隔ワンマン操作
車 両 重 量	5,200kg	4,200kg	手撒き装置: 自動リール格納式



- ノズルの開閉及びスプレーバーの上下、散布巾伸縮は運転席で遠隔操作ができ、運転者1名で現場対応できます。また運転席でノズル開閉を確認するため操作盤にインジケータランプを設置し、運転者が確認できるよう配慮しています。
- タンク後方には集中操作盤を設置し、1ヶ所で操作を行えます。
- 散布量は、車速にかかわらず一定です。(F. P. T. O)
- ラジエーター温水の循環による乳剤ポンプの加熱が標準装備になっており、ポンプの固着を防止します。
- タンク保温が標準です。
- 寒冷地仕様、後方確認カメラ、後方照明灯増設等オプションがあります。